

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»**
(МИ ВлГУ)

Кафедра *ТМС*

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по УР
Д.Е. Андрианов
_____ 25.05.2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Сопротивление материалов

Направление подготовки

*15.03.02 Технологические машины и
оборудование*

Профиль подготовки

Технологические машины и оборудование

Семестр	Трудоем- кость, час./зач. ед.	Лек- ции, час.	Практи- ческие занятия, час.	Лабора- торные работы, час.	Консуль- тация, час.	Конт- роль, час.	Всего (контак- тная работа), час.	СРС, час.	Форма промежу- точного контроля (экз., зач., зач. с оц.)
3	144 / 4	16	8	12	3,6	0,35	39,95	77,4	Экз.(26,65)
Итого	144 / 4	16	8	12	3,6	0,35	39,95	77,4	26,65

Муром, 2021 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: подготовка бакалавров, владеющих методами и приемами расчета отдельных элементов инженерной конструкции и конструкции в целом на прочность, жесткость и устойчивость.

Задачи дисциплины: построение моделей и методов оценки прочностной надежности, позволяющих инженеру выбрать материал, определить необходимые размеры элементов конструкций и оценить способность этих элементов сопротивляться внешним воздействиям; знание основных методов экспериментальных исследований; обеспечение надежности и долговечности проектируемых конструкций при минимальной затрате материала.

В результате обучения студенты приобретают теоретические знания и навыки решения инженерных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в области естественно - научных дисциплин. Базовые дисциплины: математика, физика, теоретическая механика, материаловедение. Углубление и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет осуществляться во время работы студентов над дисциплинами: детали машин и основы проектирования, механика разрушения и испытания материалов, детали приборов и основы конструирования и многих других, а также при написании бакалаврских работ.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине		Наименование оценочного средства
	Содержание компетенции	Результаты обучения по дисциплине	
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию	Способностью к самоорганизации и самообразованию		вопросы к устному опросу
ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности		вопросы к устному опросу
ПК-13 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий	Умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования		тест, вопросы к устному опросу

ремонт технологических машин и оборудования			
ПК-16 умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий	Умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий	- физико-механические свойства материалов и методы их определения (ПК-16)	тест, вопросы к устному опросу

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником							Самостоятельная работа	Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации(по семестрам)
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	КП / КР	Консультация	Контроль		
1	Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие.	3	4		8					15	Устный опрос
2	Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений.	3	4	2						31	Тестирование
3	Прямой поперечный изгиб.	3	2	2	4						Устный опрос
4	Сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие.	3	2								Тестирование
5	Изгиб с кручением вала. Расчет по теориям прочности.	3		2							Устный опрос
6	Продольно-поперечный изгиб. Устойчивость стержней. Упругие колебания.	3	2	2						11	Устный опрос
7	Удар. Усталость. Учет сил инерции.	3	2							20,4	Тестирование
Всего за семестр		144	16	8	12			3,6	0,35	77,4	Экз.(26,65)
Итого		144	16	8	12			3,6	0,35	77,4	26,65

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 3

Раздел 1. Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие.

Лекция 1.

Основные понятия (2 часа).

Лекция 2.

Центральное растяжение, сжатие (2 часа).

Раздел 2. Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений.

Лекция 3.

Сдвиг. Кручение (2 часа).

Лекция 4.

Геометрические характеристики сечений (2 часа).

Раздел 3. Прямой поперечный изгиб.

Лекция 5.

Прямой поперечный изгиб (2 часа).

Раздел 4. Сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие.

Лекция 6.

Сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие изгиб с кручением вала (2 часа).

Раздел 6. Продольно-поперечный изгиб. Устойчивость стержней. Упругие колебания.

Лекция 7.

Продольно-поперечный изгиб. Устойчивость стержней (2 часа).

Раздел 7. Удар. Усталость. Учет сил инерции.

Лекция 8.

Усталость. Учет сил инерции (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 3

Раздел 2. Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений.

Практическое занятие 1

Расчет на прочность и жесткость при центральном растяжении, сжатии. Расчет на прочность и жесткость при кручении и сдвиге (2 часа).

Раздел 3. Прямой поперечный изгиб.

Практическое занятие 2

Определение геометрических характеристик поперечных сечений. Расчет на прочность при прямом поперечном изгибе (2 часа).

Раздел 5. Изгиб с кручением вала. Расчет по теориям прочности.

Практическое занятие 3

Изгиб с кручением вала. Расчет по теориям прочности (2 часа).

Раздел 6. Продольно-поперечный изгиб. Устойчивость стержней. Упругие колебания.

Практическое занятие 4

Расчет статически неопределимых стержневых систем. Метод сил. Устойчивость сжатых стержней (2 часа).

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 3

Раздел 1. Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие.

Лабораторная 1.

Исследование малоуглеродистой стали на растяжение (4 часа).

Лабораторная 2.

Испытание на сжатие пластичных и хрупких материалов (4 часа).

Раздел 3. Прямой поперечный изгиб.

Лабораторная 3.

Устойчивость сжатого стержня в пределах упругости (4 часа).

4.1.2.4. Перечень тем и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Деформации и перемещения. Напряжения.
2. Опытное изучение свойств материалов. Назначение и виды испытаний.
3. Диаграммы растяжения и сжатия. Влияние времени на деформацию. Влияние температуры.
4. Статически неопределенные задачи при растяжении и сжатии.
5. Температурные и монтажные напряжения.
6. Искусственное регулирование усилий в конструкциях.
7. Концентрация напряжений. Контактные напряжения.
8. Основные результаты теории кручения стержней некруглого сечения.
9. Статически-неопределимые задачи при кручении.
10. Механизм пластической деформации. Дислокации.
11. Полосы скольжения. Закон загрузки и повторного нагружения.
12. Влияние температуры и скорости нагружения на механические характеристики материалов.
13. Предельное состояние.
14. Критерии предельного состояния в зависимости от свойств материала, условий работы и назначения конструкции.
15. Расчеты в связи с изменением температуры и наличием натягов при сборке конструкции.
16. Объемная деформация. Удельная потенциальная энергия.
17. Удельная энергия изменения объема и удельная энергия изменения формы.
18. Кручение. Статически неопределимые задачи кручения.
19. Основные результаты теории кручения стержня некруглого сечения.
20. Цилиндрические пружины растяжения.
21. Расчет на прочность и жесткость цилиндрических пружин с малым натягом.
22. Упругие колебания. Степени свободы. Колебания систем с одной степенью свободы.
23. Колебания свободные и вынужденные. Период и частота, круговая частота.
24. Амплитуда колебаний. Резонанс колебаний.
25. Собственные колебания системы с двумя и более степенями свободы.
26. Критическая скорость вала.
27. Учет сил инерции при расчетах на прочность. Использование принципа Даламбера.
28. Тонкостенное равномерно вращающееся колесо. Коэффициент динамичности.
29. Расчет быстровращающегося диска постоянной толщины.
30. Ударная нагрузка и вызываемые ею перемещения напряжений.
31. Влияние собственной массы ударяемой системы. Частные случаи удара.
32. Коэффициент динамичности. Условие прочности при ударном нагружении.
33. Пластическое и хрупкое состояние материала при разрушении.

Для самостоятельной работы используются методические указания по освоению дисциплины и издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4.2 Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5л.

Семестр	Трудоемкость, час./ зач. ед.	Лекции, час.	Практические занятия, час.	Лабораторные работы, час.	Консультация, час.	Контроль, час.	Всего (контактная работа), час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экс., зач., зач. с оп.)
3	144 / 4	6	4	8	3	0,6	21,6	113,75	Экс.(8,65)
Итого	144 / 4	6	4	8	3	0,6	21,6	113,75	8,65

4.2.1. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником							Самостоятельная работа	Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации(по семестрам)
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	КП / КР	Консультация	Контроль		
1	Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие. Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений.	3	2	2	8					61	устный опрос
2	Прямой поперечный изгиб. Сложное сопротивление: косоугольный изгиб, внецентренное растяжение-сжатие.	3	2	2						43	устный опрос
3	Устойчивость стержней. Упругие колебания. Удар. Усталость.	3	2							9,75	устный опрос
Всего за семестр		144	6	4	8	+		3	0,6	113,75	Экс.(8,65)
Итого		144	6	4	8			3	0,6	113,75	8,65

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 3

Раздел 1. Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие. Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений.

Лекция 1.

Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие. Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений (2 часа).

Раздел 2. Прямой поперечный изгиб. Сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие.

Лекция 2.

Прямой поперечный изгиб. Сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие (2 часа).

Раздел 3. Устойчивость стержней. Упругие колебания. Удар. Усталость.

Лекция 3.

Устойчивость стержней. Упругие колебания. Удар. Усталость (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 3

Раздел 1. Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие. Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений.

Практическое занятие 1.

Центральное растяжение, сжатие. Сдвиг. Кручение (2 часа).

Раздел 2. Прямой поперечный изгиб. Сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие.

Практическое занятие 2.

Прямой поперечный изгиб (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 3

Раздел 1. Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие. Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений.

Лабораторная 1.

Исследование малоуглеродистой стали на растяжение (4 часа).

Лабораторная 2.

Испытание на сжатие пластичных и хрупких материалов (4 часа).

4.2.2.4. Перечень тем и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Деформации и перемещения. Напряжения.
2. Опытное изучение свойств материалов. Назначение и виды испытаний.
3. Диаграммы растяжения и сжатия. Влияние времени на деформацию. Влияние температуры.
4. Статически неопределенные задачи при растяжении и сжатии.
5. Температурные и монтажные напряжения.
6. Искусственное регулирование усилий в конструкциях.
7. Концентрация напряжений. Контактные напряжения.
8. Основные результаты теории кручения стержней некруглого сечения.
9. Статически-неопределимые задачи при кручении.
10. Механизм пластической деформации. Дислокации.
11. Полосы скольжения. Закон загрузки и повторного нагружения.

12. Влияние температуры и скорости нагружения на механические характеристики материалов.

13. Предельное состояние.

14. Критерии предельного состояния в зависимости от свойств материала, условий работы и назначения конструкции.

15. Расчеты в связи с изменением температуры и наличием натягов при сборке конструкции.

16. Объемная деформация. Удельная потенциальная энергия.

17. Удельная энергия изменения объема и удельная энергия изменения формы.

18. Кручение. Статически неопределимые задачи кручения.

19. Основные результаты теории кручения стержня некруглого сечения.

20. Цилиндрические пружины растяжения.

21. Расчет на прочность и жесткость цилиндрических пружин с малым натягом.

22. Упругие колебания. Степени свободы. Колебания систем с одной степенью свободы.

23. Колебания свободные и вынужденные. Период и частота, круговая частота.

24. Амплитуда колебаний. Резонанс колебаний.

25. Собственные колебания системы с двумя и более степенями свободы.

26. Критическая скорость вала.

27. Учет сил инерции при расчетах на прочность. Использование принципа Даламбера.

28. Тонкостенное равномерно вращающееся колесо. Коэффициент динамичности.

29. Расчет быстровращающегося диска постоянной толщины.

30. Ударная нагрузка и вызываемые ею перемещения напряжения.

31. Влияние собственной массы ударяемой системы. Частные случаи удара.

32. Коэффициент динамичности. Условие прочности при ударном нагружении.

Для самостоятельной работы используются методические указания по освоению дисциплины и издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении-сжатии.

2. Расчеты на прочность и жесткость ступенчатого вала при кручении.

3. Расчеты на прочность при прямом поперечном изгибе.

4. Расчет вала при кручении с изгибом.

5. Устойчивость сжатых стержней.

6. Расчеты на выносливость.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4.3 Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее профессиональное.

Срок обучения 3г бм.

Семестр	Трудоемкость, час./ зач. ед.	Лекции, час.	Практические занятия, час.	Лабораторные работы, час.	Консультация, час.	Контроль, час.	Всего (контактная работа), час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экс., зач., зач. с оп.)
3	144 / 4	4	2	6	2	0,6	14,6	120,75	Экс.(8,65)
Итого	144 / 4	4	2	6	2	0,6	14,6	120,75	8,65

4.3.1. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником							Самостоятельная работа	Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации(по семестрам)
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	КП / КР	Консультация	Контроль		
1	Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие. Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений.	3	2	2	4					61	устный опрос
2	Прямой поперечный изгиб. Сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие. Устойчивость стержней. Упругие колебания. Удар. Усталость.	3	2		2					59,75	устный опрос
Всего за семестр		144	4	2	6	+		2	0,6	120,75	Экс.(8,65)
Итого		144	4	2	6			2	0,6	120,75	8,65

4.3.2. Содержание дисциплины

4.3.2.1. Перечень лекций

Семестр 3

Раздел 1. Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие. Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений.

Лекция 1.

Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие. Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений. Прямой поперечный изгиб. Сложное сопротивление: косоугольный изгиб (2 часа).

Раздел 2. Прямой поперечный изгиб. Сложное сопротивление: косоугольный изгиб, внецентренное растяжение-сжатие. Устойчивость стержней. Упругие колебания. Удар. Усталость.

Лекция 2.

Устойчивость стержней. Упругие колебания. Удар. Усталость (2 часа).

4.3.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 3

Раздел 1. Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие. Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений.

Практическое занятие 1.

Центральное растяжение, сжатие. Сдвиг. Кручение. Прямой поперечный изгиб (2 часа).

4.3.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 3

Раздел 1. Основные понятия. Центральное растяжение, сжатие. Сдвиг. Кручение. Геометрические характеристики сечений.

Лабораторная 1.

Исследование малоуглеродистой стали на растяжение (4 часа).

Раздел 2. Прямой поперечный изгиб. Сложное сопротивление: косоугольный изгиб, внецентренное растяжение-сжатие. Устойчивость стержней. Упругие колебания. Удар. Усталость.

Лабораторная 2.

Устойчивость сжатых стержней (2 часа).

4.3.2.4. Перечень тем и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Деформации и перемещения. Напряжения.
2. Опытное изучение свойств материалов. Назначение и виды испытаний.
3. Диаграммы растяжения и сжатия. Влияние времени на деформацию. Влияние температуры.
4. Статически неопределенные задачи при растяжении и сжатии.
5. Температурные и монтажные напряжения.
6. Искусственное регулирование усилий в конструкциях.
7. Концентрация напряжений. Контактные напряжения.
8. Основные результаты теории кручения стержней некруглого сечения.
9. Статически-неопределимые задачи при кручении.
10. Механизм пластической деформации. Дислокации.
11. Полосы скольжения. Закон загрузки и повторного нагружения.
12. Влияние температуры и скорости нагружения на механические характеристики материалов.
13. Предельное состояние.
14. Критерии предельного состояния в зависимости от свойств материала, условий работы и назначения конструкции.

15. Расчеты в связи с изменением температуры и наличием натягов при сборке конструкции.
 16. Объемная деформация. Удельная потенциальная энергия.
 17. Удельная энергия изменения объема и удельная энергия изменения формы.
 18. Кручение. Статически неопределимые задачи кручения.
 19. Основные результаты теории кручения стержня некруглого сечения.
 20. Цилиндрические пружины растяжения.
 21. Расчет на прочность и жесткость цилиндрических пружин с малым натягом.
 22. Упругие колебания. Степени свободы. Колебания систем с одной степенью свободы.
 23. Колебания свободные и вынужденные. Период и частота, круговая частота.
 24. Амплитуда колебаний. Резонанс колебаний.
 25. Собственные колебания системы с двумя и более степенями свободы.
 26. Критическая скорость вала.
 27. Учет сил инерции при расчетах на прочность. Использование принципа Даламбера.
 28. Тонкостенное равномерно вращающееся колесо. Коэффициент динамичности.
 29. Расчет быстровращающегося диска постоянной толщины.
 30. Ударная нагрузка и вызываемые ею перемещения напряжения.
 31. Влияние собственной массы ударяемой системы. Частные случаи удара.
 32. Коэффициент динамичности. Условие прочности при ударном нагружении.
- Для самостоятельной работы используются методические указания по освоению дисциплины и издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

4.3.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении-сжатии.
2. Расчеты на прочность и жесткость ступенчатого вала при кручении.
3. Расчеты на прочность при прямом поперечном изгибе.
4. Расчет вала при кручении с изгибом.
5. Устойчивость сжатых стержней.
6. Расчеты на выносливость.

4.3.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины "Сопротивление материалов" применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении практических и лабораторных работ применяется имитационный подход, когда преподавателем разбирается на конкретном примере проблемная ситуация, все шаги решения задачи студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. Затем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

Во время выполнения лабораторных работ формируются творческие коллективы из 3-5 студентов, тем самым формируется способность обучающихся к работе в малых творческих коллективах.

При выполнении контрольной работы студенты приобретают необходимые навыки необходимые для дальнейшей практической работы.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Фонды оценочных материалов (средств) приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Кирсанова Э.Г. Сопротивление материалов: учебное пособие .— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. - <http://www.iprbookshop.ru/733>

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Сопротивление материалов: Метод. указания к лабораторным работам. / Сост.: Н.Д. Лодыгина Н.Д. – Муром: Изд.-полиграф. Центр МИ ВлГУ, 2010. -64 с. . - 100 экз.

2. Журнал лабораторных работ по курсу «Сопротивление материалов» Часть 1. Часть 2. 2007 г.-18 стр. Сост. Н.Д. Лодыгина. - печатается по мере надобности.

3. Сопротивление материалов: метод указания по выполнению расчетно-проектировочных работ / сост.: Н.Д.Лодыгина, Н.А. Лазуткина, В.В. Зелинский, Д.А. Бабкин. – Муром: Изд.-полиграф. Центр МИ ВлГУ, 2006. – 86 с. - 100 экз.

4. Сопротивление материалов: метод указания по выполнению расчетно-проектировочных работ / сост.: Н.Д.Лодыгина, В.В. Зелинский, . – Муром: Изд.-полиграф. Центр МИ ВлГУ, 2008. – 72 с. - 250 экз.

5. Внецентренное растяжение или сжатие : метод. Указания по выполнению РПР по дисциплине «Сопротивление материалов»,сост. Н.Д.Лодыгина-Муром ИПЦ МИ ВлГУ.2010г.- 40стр. - 100 экз.

6. Расчет статически неопределимых систем методом сил. Сост. Н.Д.Лодыгина – Муром, ИПЦ МИ ВлГУ.-2010 г.—44стр. - 100 экз.

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электронном виде;
- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;
- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>

Программное обеспечение:

Не предусмотрено.

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

window.edu.ru

mivlgu.ru/iop

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лаборатория механики и сопротивления материалов

Динамометр ДОРМ–5; испытательная машина ДМ-30М; испытательная машина Р-5; копер маятниковый КМ–05; микроскопы типа МИМ–7; микроскоп инструм. (отсчётный микроскоп) типа МПБ-2 и МПУ – 1; машина для испытания на кручение КМ-50-1; Машина для испытания на усталость МУИ–6000; машина для статических испытаний пружин МИП–101; поляризованная оптическая установка ППУ-5; разрывная машина РМП–50; установка для исследования изгиба балки СМ-7Б; установка для определения вертикального, горизонтального и углового перемещения свободного конца ломанного бруса СМ–24Б;

твердомеры типа ТК-2; твердомеры типа ТШ – 2; твердомеры типа ТШ – 2М; универсальная испытательная машина УММ-5 и УМ-5А; установка СМ12М.

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Обучающиеся выполняют индивидуальную задачу в соответствии с заданием на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет вне аудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению *15.03.02 Технологические машины и оборудование* и профилю подготовки *Технологические машины и оборудование*
Рабочую программу составил *старший преподаватель Борисова Е.А.* _____

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры *ТМС*

протокол № 15 от 19.05.2021 года.

Заведующий кафедрой *ТМС* _____ *Волченков А.В.*

(Подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии факультета

протокол № 6 от 25.05.2021 года.

Председатель комиссии МСФ _____ *Калиниченко М.В.*

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Фонд оценочных материалов (средств) по дисциплине
Сопrotивление материалов

**1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
по дисциплине**

Тесты:

1. Параметр... не является упругой постоянной:

- 1) G
- 2) μ
- 3) E
- 4) ε

2. Допускаемое напряжение может быть выше предела текучести...

- 1) только для очень пластичных материалов
- 2) если предел прочности выше предела текучести не менее чем в два раза
- 3) если для данного материала отсутствует площадка текучести
- 4) неверное утверждение

3. Эффект Баушингера можно определить как...

- 1) возникновение необратимых деформаций без нарушения сплошности
- 2) уменьшение пределов пропорциональности и текучести при растяжении после предшествующего нагружения сжатием и наоборот
- 3) изменение структуры и свойств упруго-пластичного материала в результате предварительного нагружения выше предела текучести
- 4) необратимые потери энергии деформации в результате несовпадения кривой нагружения с кривой разгрузки

4. Модуль упругости материала с увеличением температуры испытания...

- 1) уменьшается
- 2) незначительно увеличивается
- 3) увеличивается
- 4) не зависит от температуры

5. Эпюры строят для нахождения опасных сечений?

- 1) да;
- 2) нет;
- 3) для определения законов изменения внутренних сил, напряжений и перемещений.

6. Что опаснее при анализе эпюр величина продольных сил или напряжений?

- 1) максимальная продольная сила;
- 2) максимальное нормальное напряжение;
- 3) и то, и другое.

7. Что означает скачок на эпюре продольных сил?

- 1) изменение сечения;
- 2) наличие сосредоточенного момента;
- 3) приложение сосредоточенной силы.

8. Для заземленного с одного конца стержня необходимо определить в начале реакции опор, а затем строить эпюры?

- 1) да;
- 2) нет;
- 3) это зависит от конструкции стержня.

9. Какие напряжения возникают при сдвиге-срезе?

- 1) нормальные,
- 2) касательные,
- 3) электрические.

10. Укажите правильное условие прочности при сдвиге

- 1) $Q \leq [\tau] \cdot A$;
- 2) $\tau_{\max} = Q / A \leq [\tau]$;
- 3) $\tau_{\max} / [\tau] \leq 1$.

11. Что характеризует W_p :

- 1) площадь сечения
- 2) напряжение при кручении
- 3) максимальный угол поворота

12. Полярный момент сопротивления используется при определении касательных напряжений в сечении вала.

- 1) нет;
- 2) да;
- 3) в случае сечения круглой формы.

13. Полярный момент инерции вала используется для определения его жесткости.

- 1) да;
- 2) нет;
- 3) для определения относительного угла закручивания.

14. Предел выносливости характеризует:

- 1) число циклов, которое выдерживает материал;
- 2) прочность материала при циклическом нагружении;
- 3) характер усталостного нагружения.

15. Самый опасный цикл нагружения симметричный.

- 1) да;
- 2) нет;
- 3) пульсационный.

16. Предел выносливости зависит от:

- 1) концентрации напряжений;
- 2) формы и размеров детали;
- 3) вида цикла и его параметров, геометрической формы и размеров, состояния поверхности и концентраторов напряжений.

17. Критические силы, это...

- 1) силы сжатия, при которых наступает предел текучести;
- 2) силы, при которых сжатый стержень теряет устойчивость, упругое равновесие;
- 3) силы, при которых стержень разрушается.

18. Потеря устойчивости происходит в результате продольного изгиба относительно главной оси сечения, относительно которой осевой момент инерции.

- 1) J_{\min} ;
- 2) J_{\max} ;
- 3) момент сопротивления максимальный.

19. Критические напряжения Эйлера должны быть:
- 1) меньше предела прочности;
 - 2) меньше предела текучести;
 - 3) при значениях гибкости больше 100.
20. Предел выносливости характеризует:
- 1) число циклов, которое выдерживает материал;
 - 2) прочность материала при циклическом нагружении;
 - 3) характер усталостного нагружения.
21. Самый опасный цикл нагружений симметричный.
- 1) да;
 - 2) нет;
 - 3) пульсационный.
22. Предел выносливости зависит от:
- 1) концентрации напряжений;
 - 2) формы и размеров детали;
 - 3) вида цикла и его параметров, геометрической формы и размеров, состояния поверхности и концентраторов напряжений.
23. Определите напряжения смятия в 4-х опорах цистерны, общая масса которой составляет 80 тонн, а размеры каждой опоры составляет 100x100 мм.
- 1) 20 МПа
 - 2) 30 МПа
 - 3) 25 МПа
24. Закон Гука гласит:
- 1) Сила, действующая на тело, пропорциональна ускорению.
 - 2) Абсолютная продольная деформация твердого тела прямо пропорциональна силе, действующей на данное тело.
 - 3) Абсолютная продольная деформация твердого тела прямо пропорциональна частоте собственных колебаний тела.
 - 4) Деформация тела прямо пропорциональна его агрегатному состоянию.
25. Что в большей степени влияет на циклическую прочность: амплитуда напряжений или их среднее значение?
- 1) амплитуда напряжений
 - 2) среднее значение напряжений
26. Какие из перечисленных характеристик не относятся к хрупким материалам?
- 1) предел прочности
 - 2) предел текучести
 - 3) модуль упругости
27. Отметьте факторы не влияющие на значения запаса прочности.
- 1) точность расчетных формул
 - 2) модуль упругости материала
 - 3) предел текучести материала
 - 4) характер нагрузки
28. Как изменится удлинение стержня растягиваемого собственным весом, если его диаметр увеличить в два раза.
- 1) увеличится в 2 раза

- 2) не изменится
- 3) уменьшится в 2 раза

29. Первый брус имеет сечение $2b \times h$ ($2b$ - ширина сечения, h - высота сечения), второй брус имеет сечение $b \times 2h$ (b - ширина сечения, $2h$ - высота сечения). Какой из брусев прочнее и во сколько раз?

- 1) первый в 2 раза
- 2) второй в 4 раза
- 3) второй в 2 раза
- 4) брусья равнопрочные

30. Способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь, и без появления остаточных деформаций называют:

- 1) жесткостью
- 2) прочностью
- 3) текучестью

31. Способность конструкции сопротивляться упругим деформациям называют:

- 1) прочностью
- 2) сопротивляемостью
- 3) жесткостью

32. Способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия называют:

- 1) жесткостью
- 2) устойчивостью
- 3) упругостью

33. Реальный объект, освобожденный от несущественных, особенностей носит название:

- 1) расчетная схема
- 2) расчетный объект
- 3) расчетная величина

34. Брус – это...

- 1) тело, все три размера которого имеют один порядок
- 2) тело, толщина которого во много раз меньше двух других размеров
- 3) тело, длина которого превышает два других размера

35. Укажите 3 геометрических схемы сопротивления материалов:

- 1) брус, оболочка, куб
- 2) массив, брус, цилиндр
- 3) массив, оболочка, брус

36. Кривая, вдоль которой перемещается центр тяжести плоской фигуры, называется:

- 1) ось
- 2) центр
- 3) середина

37. Поперечное сечение бруса – это...

- 1) изогнутая фигура
- 2) плоская фигура
- 3) круглая фигура

38. Тело, толщина которого во много раз меньше двух других размеров, называют...
- 1) оболочкой
 - 2) массивом
 - 3) цилиндром
39. Тело, все три размера которого имеют один порядок - ...
- 1) квадрат
 - 2) брус
 - 3) массив
40. Равновесной системой внешних сил состоящих из активных сил и реакций связи называют...
- 1) перегрузка
 - 2) нагрузка
 - 3) сила трения
41. Силы, которые приложенные к участкам поверхности, и которые характеризуют непосредственное контактное взаимодействие рассматриваемого элемента конструкции с окружающими телами, называют...
- 1) поверхностными
 - 2) объемными
 - 3) внутренними
42. Силы распределения по объему тела, называют...
- 1) поверхностными
 - 2) кубическими
 - 3) объемными
43. Нагрузки, значения которых медленно возрастают и далее остаются неизменными называют...
- 1) возрастающими
 - 2) динамическими
 - 3) статическими
44. Нагрузки, многократно изменяющиеся во времени по какому-либо периодическому закону, называют...
- 1) повторно-переменными
 - 2) убывающими
 - 3) динамическими
45. Нагрузки, прикладываемые внезапно или даже с некоторой скоростью в момент контакта, называют:
- 1) возрастающими
 - 2) статическими
 - 3) динамическими
46. Чему равна площадь сечения стержня A , если сила действующая на стержень $F = 300 \text{ кН}$, $[\sigma] = 150 \text{ МПа}$:
- 1) $2 \cdot 10^3 \text{ мм}^2$
 - 2) $300 \cdot 10^3 \text{ мм}^2$
 - 3) $0,3 \cdot 10^3 \text{ мм}^2$
47. Чему равна прочность стержня σ , если площадь сечения $A = 2 \cdot 10^3 \text{ мм}^2$, а сила действующая на стержень $F = 300 \text{ кН}$

- 1) 600 Н/ мм²
- 2) 0,07 Н/ мм²
- 3) 150 Н/ мм²

48. Определить коэффициент запаса прочности n , если предельное напряжение $\sigma_{пред} = 270$ МПа, а расчетное напряжение $\sigma = 90$ МПа

- 1) 3
- 2) 2,5
- 3) 3,3

49. Можно ли с помощью троса диаметром 10 мм (площадь сечения = 80 мм²) поднимать груз массой 800 кг, если допускаемые напряжения для материала троса составляют 150 МПа?

- 1) да
- 2) нет
- 3) надо попробовать

50. Как называется деформация, входящая в формулу закона Гука при растяжении?

- 1) угловая
- 2) линейная абсолютная
- 3) линейная относительная
- 4) линейная продольная относительная

51. Что представляет собой жесткость стержня при растяжении?

- 1) произведение продольной деформации на модуль упругости
- 2) произведение модуля упругости на площадь поперечного сечения
- 3) отношение удлинения к его первоначальной длине
- 4) отношение силы к максимальному размеру поперечного сечения

52. Диаметр сплошного вала увеличен в 3 раза. Во сколько раз увеличатся главные центральные моменты инерции?

- 1) в 6 раз
- 2) в 81 раз
- 3) в 3 раза
- 4) в 9 раз
- 5) в 27 раз

53. По каким законам изменяются изгибающий момент и поперечная сила по длине оси стержня при отсутствии распределенной нагрузки

- 1) изгибающий момент и поперечная сила изменяются одинаково
- 2) изгибающий момент изменяется по закону наклонной прямой линии, а поперечная сила – постоянна
- 3) изгибающий момент и поперечная сила постоянны
- 4) изгибающий момент изменяется по закону квадратной параболы, а поперечная сила – по закону прямой линии

54. Величина J_x - это

- 1) жесткость вала при кручении
- 2) жесткость бруса при растяжении
- 3) жесткость балки при изгибе
- 4) момент сопротивления сечения

55. Под прочностью элемента конструкции понимается (несколько ответов)

- 1) сопротивление

- 2) внешнему воздействию
- 3) вплоть до
- 4) возникновения больших деформаций
- 5) изменения размеров
- 6) разрушения
- 7) изменения вида конструкции
- 8) изменения свойств материала

56. Под жесткостью элемента конструкции понимается (несколько ответов)

- 1) его сопротивление
- 2) первоначальных
- 3) размеров
- 4) формы
- 5) формы равновесия
- 6) прочности
- 7) сопротивление внешнему воздействию 8) изменению

57. Под устойчивостью элемента конструкции понимается (несколько ответов)

- 1) сопротивление его
- 2) первоначальной
- 3) формы равновесия
- 4) изменению
- 5) разрушению

58. В самом общем случае любые силы по месту приложения бывают (несколько ответов)

- 1) внешние
- 2) внутренние
- 3) распределенные
- 4) сосредоточенные
- 5) от температуры
- 6) от деформации

59. Внешние силы бывают (несколько ответов)

- 1) поверхностные
- 2) объемные
- 3) большие
- 4) маленькие

60. Объемные и внутренние силы равнозначны (несколько ответов)

- 1) да
- 2) нет
- 3) не всегда
- 4) никогда

61. В размерность каких силовых факторов входит единица длины (несколько ответов)

- 1) распределенных
- 2) сосредоточенных
- 3) моментов
- 4) внутренних
- 5) внешних

62. Наука о прочности, жесткости, устойчивости элементов конструкций, сооружений (несколько ответов)

- 1) общая физика
- 2) теоретическая механика
- 3) сопротивление материалов
- 4) детали машин
- 5) теория машин и механизмов

63. Поверхностные силы могут быть (несколько ответов)

- 1) сосредоточенные
- 2) распределенные
- 3) большие
- 4) небольшие

64. Единицы измерения сосредоточенных сил (несколько ответов)

- 1) ньютоны, килоньютоны
- 2) килограмм-сила, тонна-сила
- 3) ньютон(килоньютон)метр
- 4) килограмм(тонна)метр

65. Размерность момента силы (несколько ответов)

- 1) ньютон(килоньютон)метр
- 2) килограмм-сила(тонна-сила) метр
- 3) ньютон, килоньютон
- 4) килограмм-сила(тонна-сила метр

66. Классификация сил по характеру действия (несколько ответов)

- 1) статические
- 2) динамические
- 3) временные
- 4) постоянные

67. Ветровая нагрузка по времени действия считается (один ответ)

- 1) кратковременной
- 2) временной
- 3) постоянной
- 4) длительной

68. Наиболее опасные нагрузки (один ответ)

- 1) статические
- 2) динамические
- 3) любые
- 4) большие

69. Стержни это элементы, у которых (один ответ)

- 1) один размер больше двух других
- 2) один размер меньше двух других
- 3) все три измерения примерно одинаковы

70. Пластины и оболочки это элементы, у которых (один ответ)

- 1) два размера много больше третьего
- 2) два размера много меньше третьего
- 3) все три измерения примерно одинаковы

71. Вещество с одинаковыми свойствами по всем направлениям (один ответ) 1) изотропное

- 2) анизотропное
- 3) аморфное
- 4) твердое

72.Изменение первоначальных размеров и формы элемента под действием различных факторов называется (один ответ)

- 1) деформацией
- 2) перемещением
- 3) напряжением
- 4) разрушением

73.В результате деформации элемента конструкции его точки и сечения (один ответ)

- 1) перемещаются
- 2) искривляются
- 3) разрушаются
- 4) упрочняются

74.Для возможности применения к материалам математических расчетов выделяют деформации (несколько ответов)

- 1) абсолютные
- 2) относительные
- 3) упругие
- 4) остаточные
- 5) линейные
- 6) угловые
- 7) большие

75.Размерность абсолютной деформации при растяжении (один ответ)

- 1) единицы длины
- 2) безразмерная, проценты
- 3) радианы
- 4) градусы

76.Размерность абсолютной деформации при сдвиге (кручении) (один ответ) 1) радианы, градусы

- 2) единицы длины
- 3) безразмерная
- 4) проценты

77.Относительная деформация обычно выражается в (один ответ)

- 1) единицах длины
- 2) радианах
- 3) в процентах, в долях от единицы
- 4) градусах

78.Предел упругости больше предела пропорциональности (один ответ)

- 1) нет
- 2) да
- 3) не всегда
- 4) никогда

79.Деформации растут практически без приращения нагрузки при (один ответ)

- 1) предела пропорциональности
- 2) предела текучести

- 3) предела упругости
- 4) предела прочности
- 5) предела упругости

80. При наклепе повышается (один ответ)

- 1) предел пропорциональности
- 2) предел текучести
- 3) предел прочности
- 4) предел упругости

81. Относительное остаточное удлинение и поперечное сужение отражают свойство (один ответ)

- 1) пластичности
- 2) прочности
- 3) твердости
- 4) жесткости

82. Наибольшее напряжение, при котором материал разрушается (один ответ) 1) предел прочности

- 2) предел пропорциональности
- 3) предел упругости
- 4) предел текучести

83. Физический смысл модуля упругости - это такое напряжение при котором (несколько ответов)

- 1) длина образца увеличилась бы вдвое
- 2) образец разрушится
- 3) длина образца не изменится
- 4) появляются трещины

84. Геометрический смысл модуля упругости - это тангенс угла наклона (один ответ)

- 1) линейного участка диаграммы напряжение-деформация
- 2) линейного участка диаграммы сила-удлинение
- 3) криволинейного участка диаграммы напряжение-деформация
- 4) криволинейного участка диаграммы сила-удлинение

85. Модуль упругости характеризует способность материала сопротивлению (один ответ)

- 1) деформации
- 2) разрушению
- 3) износу
- 4) ударной нагрузке

86. Закон Гука устанавливает зависимость между напряжением и (один ответ)

- 1) относительной деформацией
- 2) абсолютной деформацией
- 3) прочностью
- 4) жесткостью

87. Напряжения в трех направлениях возникают в состоянии (один ответ)

- 1) плоско-деформированном
- 2) плосконапряженном
- 3) любом

88. Деформации в трех направлениях возникают в состоянии (один ответ)

- 1) плосконапряженном
- 2) плоско-деформированном
- 3) любом

89. На главных площадках действуют только напряжения (несколько ответов)

- 1) экстремальные
- 2) нормальные
- 3) касательные
- 4) эквивалентные

90. Модуль упругости второго рода больше модуля упругости первого рода (один ответ)

- 1) да
- 2) нет
- 3) да, в 2-3 раза
- 4) нет, они равны

91. При расчете по прочности допускаемым является (один ответ)

- 1) напряжение
- 2) деформация
- 3) площадь поперечного сечения
- 4) геометрия площади поперечного сечения

92. При расчете по жесткости допускаемым является (один ответ)

- 1) напряжение
- 2) деформация
- 3) осевой момент инерции площади
- 4) полярный момент инерции площади

93. Повышение предела пропорциональности механическим воздействием на материал называют (один ответ)

- 1) наклепом
- 2) азотированием
- 3) деформированием
- 4) закалкой

94. Поперечная деформация больше продольной (один ответ)

- 1) да
- 2) нет
- 3) не зависят друг от друга
- 4) равны

95. На двух взаимно-перпендикулярных площадках касательные напряжения (несколько ответов)

- 1) равны между собой по величине
- 2) противоположны по знаку
- 3) не равны между собой по величине
- 4) имеют одинаковые знаки

96. Заклепка работает на (несколько ответов)

- 1) срез
- 2) смятие
- 3) изгиб
- 4) сжатие

5) кручение

97. Торцевые сварочные швы работают на (один ответ)

- 1) растяжение\сжатие
- 2) срез\сдвиг
- 3) изгиб
- 4) кручение

98. Фланговые сварочные швы работают на (один ответ)

- 1) растяжение\сжатие
- 2) сдвиг\срез
- 3) изгиб
- 4) кручение

99. Статический момент площади применяется при вычислении (несколько ответов)

- 1) центра тяжести сечения
- 2) касательных напряжений при изгибе
- 3) нормальных напряжений при изгибе
- 4) напряжений при кручении

100. Размерность момента инерции площади сечения - единица длины в степени (один ответ)

- 1) 4-й
- 2) 3-й
- 3) 2-й
- 4) 1-й

101. Размерность момента сопротивления площади сечения - единица длины в степени (один ответ)

- 1) 4-й
- 2) 3-й
- 3) 2-й
- 4) 1-й

102. Центробежный момент инерции площади сечения может быть (несколько ответов)

- 1) положительным
- 2) отрицательным
- 3) равным нулю
- 4) не равным нулю

103. Для круглого поперечного сечения полярный и осевой моменты инерции отличаются (один ответ)

- 1) в 2 раза
- 2) в 4 раза
- 3) равны по величине
- 4) в 3 раза

104. Ось симметрии плоского сечения является (несколько ответов)

- 1) главной
- 2) центральной
- 3) второстепенной
- 4) рациональной

105. Для рационального использования балки плоскость действия нагрузки должна совпадать с осью (один ответ)

- 1) минимального момента инерции
- 2) максимального момента инерции
- 3) любой
- 4) центральной

106. Величина EI_x при изгибе называется (один ответ)

- 1) жесткостью
- 2) прочностью
- 3) прогибом
- 4) углом поворота сечения

107. Величина GI_p при кручении называется (один ответ)

- 1) жесткостью
- 2) прочностью
- 3) деформацией
- 4) углом закручивания

108. Из отношения M/W_x при изгибе можно определить (несколько ответов) 1) максимальные

- 2) нормальные напряжения
- 3) касательные напряжения
- 4) прогибы

109. Максимальные нормальные напряжения в сечении при изгибе возникают (один ответ)

- 1) на наиболее удаленных крайних волокнах
- 2) во всех точках
- 3) на оси балки
- 4) в опорных сечениях

110. Из отношения $M_{кр}/W_p$ при кручении можно найти (несколько ответов) 1) максимальные

- 2) касательные напряжения
- 3) углы закручивания
- 4) деформации

111. Наибольшие касательные напряжения в сечении при изгибе балки возникают (несколько ответов)

- 1) в наиболее удаленных волокнах сечения
- 2) во всех точках сечения
- 3) на оси балки
- 4) в середине большей стороны

112. Для вычисления перемещений при изгибе требуется (один ответ)

- 1) решать дифференциальные уравнения
- 2) дифференцировать
- 3) строить эпюры изгибающих моментов
- 4) находить опасное сечение

113. Опасное сечение при изгибе ищется по (один ответ)

- 1) эпюре изгибающих моментов
- 2) эпюре нормальных сил
- 3) эпюре поперечных сил

4) месту приложения нагрузок

114. Если сжимающая колонну сила не совпадает с центром тяжести сечения, то колонна испытывает (один ответ)

- 1) сжатие
- 2) сжатие с изгибом
- 3) растяжение
- 4) растяжение с изгибом
- 5) сжатие с кручением

115. Решающим фактором при разрушении по первой теории прочности считается (один ответ)

- 1) нормальное напряжение
- 2) касательное напряжение
- 3) деформация
- 4) энергия формоизменения

116. Решающим фактором при разрушении по второй теории прочности считается (один ответ)

- 1) нормальное напряжение
- 2) касательное напряжение
- 3) деформация
- 4) энергия формоизменения

117. Решающим фактором при разрушении по третьей теории прочности считается (один ответ)

- 1) нормальное напряжение
- 2) касательное напряжение
- 3) деформация
- 4) энергия формоизменения

118. Решающим фактором при разрушении по четвертой теории прочности считается (один ответ)

- 1) нормальное напряжение
- 2) касательное напряжение
- 3) деформация
- 4) энергия формоизменения

119. При расчете вала на изгиб с кручением более экономичной считается (один ответ)

- 1) первая теория прочности
- 2) вторая теория прочности
- 3) третья теория прочности
- 4) четвертая теория прочности

120. Зависит ли гибкость колонны от геометрии ее поперечного сечения (один ответ)

- 1) да
- 2) нет
- 3) не всегда
- 4) никогда

121. Колонна более оптимальна из (один ответ)

- 1) двутавра
- 2) двух швеллеров
- 3) швеллера
- 4) двух двутавров

122. Формула Эйлера справедлива для стальных колонн с гибкостью (один ответ)

- 1) больше 100
- 2) любых
- 3) меньше 100
- 4) не зависит

123. Не проверяется стальная колонна на устойчивость при значениях гибкости (один ответ)

- 1) меньше 40
- 2) больше 40
- 3) любых
- 4) не зависит

124. При увеличении гибкости колонны коэффициент снижения основных допускаемых напряжений (один ответ)

- 1) увеличивается
- 2) уменьшается
- 3) не изменяется
- 4) не зависит

125. Тангенс угла наклона эпюры изгибающих моментов к оси балки есть (один ответ)

- 1) поперечная сила
- 2) прогиб
- 3) нормальная сила
- 4) угол поворота сечения

126. Эпюра изгибающих моментов балки от распределенной нагрузки (один ответ)

- 1) кривая линия
- 2) прямая наклонная линия
- 3) прямая параллельная оси линия
- 4) равна нулю

127. На эпюре изгибающих моментов балки в месте приложения сосредоточенного момента наблюдается (один ответ)

- 1) скачек на величину момента
- 2) перелом
- 3) ничего не меняется
- 4) наклонная линия

128. Эпюра изгибающих моментов на участке чистого изгиба балки (один ответ)

- 1) кривая линия
- 2) имеет перелом
- 3) наклонная линия
- 4) постоянна по величине

129. В месте приложения сосредоточенной силы на эпюре моментов наблюдается (один ответ)

- 1) скачек на величину силы
- 2) перелом
- 3) изменений нет
- 4) переход через ноль

130. В месте приложения сосредоточенной силы на эпюре поперечных сил наблюдается (один ответ)

- 1) скачек на величину силы
- 2) перелом
- 3) изменений нет
- 4) ноль

131. В месте приложения сосредоточенного момента на эпюре поперечных сил (один ответ)

- 1) скачек на величину силы
- 2) перелом
- 3) изменений нет
- 4) переход через ноль

132. Эпюра поперечных сил на участке чистого изгиба (один ответ)

- 1) прямая линия
- 2) кривая линия
- 3) равна нулю
- 4) прямая линия параллельная оси

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для студентов

Рейтинг-контроль 1	Устный опрос 20 вопросов, промежуточный тест	10 баллов
Рейтинг-контроль 2	Устный опрос 20 вопросов, промежуточный тест	10 баллов
Рейтинг-контроль 3	Устный опрос 20 вопросов, промежуточный тест	10 баллов
Посещение занятий студентом		5 баллов
Дополнительные баллы (бонусы)		5 баллов
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы		20 баллов

2. Промежуточная аттестация по дисциплине

Перечень вопросов к экзамену / зачету / зачету с оценкой.

Перечень практических задач / заданий к экзамену / зачету / зачету с оценкой (при наличии)

ОК-7, ОПК-5, ПК-13, ПК-16

Тесты:

ПК-5:

Блок 1 (знать)

1. Способность элемента конструкции сопротивляться нагрузкам, не разрушаясь, называется...

- 1) прочностью
- 2) жесткостью
- 3) устойчивостью
- 4) выносливостью
- 5) износостойкостью

2.Способность элемента конструкции сопротивляться упругим деформациям называется ...

- 1) прочностью
- 2) жесткостью
- 3) устойчивостью
- 4) выносливостью
- 5) износостойкостью

3.Способность элемента конструкции длительное время сопротивляться переменным нагрузкам называется ...

- 1) прочностью
- 2) жесткостью
- 3) устойчивостью
- 4) выносливостью
- 5) износостойкостью

4.Способность элемента конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия называется ...

- 1) прочностью
- 2) жесткостью
- 3) устойчивостью
- 4) выносливостью
- 5) износостойкостью

5.Сосредоточенной силой называют силу, ...

- 1) сосредоточенную на одном отдельном объекте
- 2) приложенную к телу на малой площадке, условно принимаемой за точку
- 3) приложенную к заданной точке бруса
- 4) равнодействующую от действия нескольких сил

6.Правильная размерность распределенной нагрузки ...

- 1) Н/м
- 2) Н/м²
- 3) Н•м
- 4) Н/м³
- 5) Н•м/м

7.Статическая нагрузка — это нагрузка, ...

- 1) определяемая по уравнениям равновесия статики
- 2) сосредоточенная в одной точке
- 3) постоянная или медленно изменяющаяся во времени
- 4) действующая в статически определимых системах

8.Материал, у которого свойства во всех точках одинаковы, называют ...

- 1) изотропным
- 2) анизотропным
- 3) однородным
- 4) качественным
- 5) с постоянной упругостью

9.Материал, у которого свойства по всем направлениям действия силы одинаковы, называют...

- 1) изотропным

- 2) анизотропным
- 3) однородным
- 4) качественным
- 5) с постоянной упругостью

10. Материал, имеющий большие значения коэффициента остаточного удлинения δ , называют...

- 1) изотропным
- 2) анизотропным
- 3) упругим
- 4) пластичным
- 5) хрупким

11. Модели геометрической формы, применяемые в курсе «Сопротивление материалов» (перечислить)

- 1) стержень
- 2) оболочка
- 3) цилиндр
- 4) массивное тело
- 5) швеллер
- 6) круг

12. Тело, один размер которого намного превышает два других, называется ...

- 1) стержень
- 2) оболочка
- 3) цилиндр
- 4) массивное тело

13. Упругие деформации — это деформации, ...

- 1) возникающие при нагружении упругих материалов
- 2) возникающие при нагружении материалов по закону Гука
- 3) полностью исчезающие после снятия нагрузок
- 4) исчезающие в нагруженном материале с течением времени

14. Пластические деформации — это ...

- 1) деформации, возникающие при нагружении пластичных материалов
- 2) деформации, возникающие при нагружении материалов по закону Гука
- 3) остаточные деформации после снятия нагрузок
- 4) деформации, возникающие при напряжении

15. Упрощение, на основании которого тело после его нагружения внешними силами рассматривается как недеформируемое, называется ...

- 1) принципом независимости действующих сил
- 2) твердостью
- 3) принципом начальных размеров
- 4) условием неразрывности деформаций

16. Размерности перемещений и деформаций (указать соответствие)

- А. абсолютное удлинение
 - Б. относительное удлинение
 - В. полное перемещение
 - С. абсолютный угол закручивания
 - Д. относительный угол закручивания
 - Е. относительный сдвиг
1. рад

2. м
3. рад/м
4. безразмерная

17. При растяжении и сжатии возникает внутренний силовой фактор ...

- 1) поперечная сила
- 2) продольная сила
- 3) распределенная сила
- 4) крутящий момент

18. Величина продольной силы при растяжении, сжатии зависит от ...

- 1) материала стержня
- 2) формы поперечного сечения стержня
- 3) поперечных размеров стержня
- 4) внешних сил, действующих на стержень
- 5) продольных размеров стержня

19. При растяжении и сжатии в поперечных сечениях бруса действуют напряжения ...

- 1) продольные
- 2) касательные
- 3) поперечные
- 4) нормальные
- 5) равные нулю

20. Величина модуля упругости зависит от ...

- 1) материала стержня
- 2) формы поперечного сечения стержня
- 3) поперечных размеров стержня
- 4) внешних сил, действующих на стержень
- 5) продольных размеров стержня

21. Напряженное состояние, когда на гранях выделенного элемента возникают только касательные напряжения, называют ...

- 1) линейным
- 2) объемным
- 3) двухосным растяжением
- 4) чистым сдвигом

22. Правило, согласно которому на взаимно перпендикулярных площадках элемента, выделенного из тела, касательные напряжения равны по величине и направлены к общему ребру (или от него), называют ...

- 1) законом парности касательных напряжений
- 2) законом Гука при сдвиге
- 3) масштабным эффектом
- 4) условием неразрывности деформаций

23. При кручении возникает внутренний силовой фактор ...

- 1) поперечная сила
- 2) продольная сила
- 3) касательные напряжения
- 4) крутящий момент

24. Величина крутящего момента в сечениях стержня зависит от ...

- 1) материала стержня

- 2) формы поперечного сечения стержня
- 3) поперечных размеров стержня
- 4) внешних моментов, действующих на стержень
- 5) продольных размеров стержня

25. При кручении в поперечных сечениях бруса действуют напряжения ...

- 1) крутящие
- 2) поперечные
- 3) касательные
- 4) нормальные
- 5) скручивающие

26. Величина напряжения в точке поперечного сечения стержня при кручении зависит от ...

- 1) материала стержня
- 2) продольных размеров стержня
- 3) формы и размеров поперечного сечения стержня
- 4) жесткости $G \cdot J_p$

27. Число независимых компонент напряженного состояния на гранях выделенного элемента в общем случае равно ...

- 1) 9
- 2) 6
- 3) 3

28. Число компонент деформаций, характеризующих деформированное состояние в точке нагруженного тела, ограниченной объёмом в виде параллелепипеда, равно ...

- 1) 6
- 2) 2
- 3) 3

29. Совокупность линейных и угловых деформаций, возникающих по различным осям и в различных плоскостях, проходящих через данную точку тела, называют ...

- 1) деформацией сечения
- 2) объёмной деформацией
- 3) перемещением точки
- 4) деформированным состоянием в точке

30. Зависимость между компонентами напряженного и деформированного состояния в пределах малых упругих деформаций носит название ...

- 1) теорема Кастильяно
- 2) закон Гука при сдвиге
- 3) обобщенный закон Гука
- 4) принцип Сен-Венана

31. Изотропный материал на растяжение и сжатие работает неодинаково. Для оценки прочности материала при сложном напряженном состоянии используется теория ...

- 1) наибольших удлинений
- 2) касательных напряжений в октаэдрических площадках
- 3) теория прочности О. Мора
- 4) максимальных касательных напряжений

32. Укажите соответствие размерностей геометрических характеристик сечения

- 1) площадь сечения A ;

- 2) статический момент SX ;
- 3) осевой момент инерции JY ;
- 4) полярный момент инерции $J\rho$;
- 5) центробежный момент инерции JXY .

- A. м ;
- B. м²;
- C. м³;
- D. м⁴;
- E. м⁵

33. Ось, относительно которой статический момент площади сечения равен нулю, называется...

- 1) осью симметрии
- 2) нейтральной
- 3) центральной
- 4) главной

34. Формула для расчета центра тяжести площади сечения u_C ...

- 1) $u_C = SX \cdot A$
- 2) $u_C = SY \cdot A$
- 3) $u_C = SX/A$
- 4) $u_C = SY/A$

35. Оси, относительно которых центробежный момент площади сечения равен нулю, называются ...

- 1) осями симметрии
- 2) нейтральными
- 3) центральными
- 4) главными

36. Осевой момент сопротивления кольцевого сечения ...

- 1) $W_X = 0,1 d^3(1-c^4)$;
- 2) $W_X = 0,2 d^3(1-c^4)$;
- 3) $W_X = 0,1 d^3(1-c^3)$;
- 4) $W_X = 0,05 d^3(1-c^4)$;

37. При прямом чистом изгибе в сечениях действуют внутренние силовые факторы ...

- 1) M_x
- 2) M_x и Q_y
- 3) M_x и M_y
- 4) M_x и Q_x

Блок 2 (уметь)

1. Принцип независимости действия сил (суперпозиции): ...

- 1) если сложить все внешние силы, то получим равнодействующую
- 2) результат действия нескольких силовых факторов равен сумме результатов от действия отдельных силовых факторов
- 3) каждая сила действует независимо от других сил
- 4) каждая сила из системы внешних сил нагружает волокна бруса независимо от других сил
- 5) внешние силы действуют независимо, но нагружают волокна бруса совместно

2. Утверждение, что напряжения и перемещения в сечениях, удаленных от места приложения внешних сил, не зависят от способа приложения нагрузок, раскрывает смысл ...

- 1) принципа независимости действия сил
- 2) принципа начальных размеров
- 3) принципа Сен-Венана
- 4) гипотезы плоских сечений

3. Положение, утверждающее, что материал полностью заполняет весь объем тела, раскрывает смысл ...

- 1) принципа Сен-Венана
- 2) гипотезы сплошности
- 3) гипотезы изотропности
- 4) гипотезы однородности

4. Сечение S должно быть закреплено так, чтобы в процессе нагружения оно не могло перемещаться относительно осей z и y , но могло бы поворачиваться в плоскости zy . Опора, отвечающая этим требованиям, называется ...

- 1) шарнирно подвижная
- 2) шарнирно неподвижная
- 3) жесткое защемление
- 4) скользящая заделка

5. Сечение S должно быть закреплено так, чтобы в процессе нагружения оно не могло перемещаться относительно осей z и y , и поворачиваться в плоскости zy . Опора, отвечающая этим требованиям, называется ...

- 1) шарнирно подвижная
- 2) шарнирно неподвижная
- 3) жесткое защемление
- 4) скользящая заделка

6. Нормальные напряжения — это напряжения, ...

- 1) возникающие при нормальной работе
- 2) направленные перпендикулярно проведенному сечению
- 3) направленные перпендикулярно оси бруса
- 4) действующие в плоскости сечения
- 5) менее допускаемых

7. Касательные напряжения — это напряжения, ...

- 1) возникающие при сложных нагрузках
- 2) направленные перпендикулярно проведенному сечению
- 3) направленные по касательной к оси криволинейного бруса
- 4) действующие в плоскости сечения
- 5) всегда сопровождающие нормальные напряжения

8. Равномерный характер распределения напряжений при растяжении, сжатии доказываем на основе ...

- 1) закона Гука
- 2) гипотезы Бернулли
- 3) гипотезы начальных размеров
- 4) принципа суперпозиции

9. Характер распределения касательных напряжений при кручении основан на ...

- 1) законе Гука
- 2) гипотезе Бернулли

- 3) гипотезе начальных размеров
- 4) принципе суперпозиции

10. Размерность нормальных σ и касательных τ напряжений ... (указать соответствие)

- 1) Н/м
- 2) Па
- 3) Н•м
- 4) Па/м⁵.

11. Тело нагружено внешними силовыми факторами, действующими в плоскости уз. Указать деформации, возникающие в произвольной точке тела

- 1) ϵ_x
- 2) ϵ_y
- 3) ϵ_z
- 4) γ_{xy}
- 5) γ_{xz}
- 6) γ_{yz}

12. Диаграмма деформирования материала при растяжении называется «диаграммой условных напряжений», так как не учитывается ...

- 1) величина удлинения образца
- 2) величина деформации
- 3) изменение поперечного сечения образца
- 4) изменение формы образца

13. Материал одинаково работает на растяжение и на сжатие. Для расчета на прочность требуется определить допускаемое напряжение. Следует провести механические испытания материала на ...

- 1) сжатие
- 2) растяжение
- 3) растяжение и сжатие
- 4) кручение

14. При испытании на сжатие пластичных и хрупких материалов определяются механические характеристики: ...

- 1) для пластичных — $\sigma_{ПЦ}$, для хрупких — σ_B
- 2) для пластичных — σ_B , для хрупких — σ_B .
- 3) для пластичных — σ_T , для хрупких — $\sigma_{ПЦ}$.
- 4) для пластичных — $\sigma_{ПЦ}$, для хрупких — σ_T .

15. «Площадка текучести» — ... диаграммы деформирования

- 1) горизонтальный участок
- 2) линейный участок
- 3) участок упрочнения
- 4) участок равномерных пластических деформаций

16. Наклепом можно довести предел пропорциональности материала до ...

- 1) момента разрушения образца
- 2) площадки текучести
- 3) предела прочности
- 4) условного предела текучести

17. Величина модуля сдвига зависит от ...

- 1) площади поперечного сечения образца

- 2) величины действующей нагрузки
- 3) величины угловой деформации
- 4) свойств материала

18. По результатам проверочных расчетов на жесткость и прочность можно сказать, что

...

- 1) прочность обеспечена, а жесткость не обеспечена
- 2) прочность и жесткость вала обеспечены
- 3) жесткость и прочность вала не обеспечены
- 4) жесткость обеспечена, а прочность не обеспечена

19. Номера главных напряжений ... (напряжения указаны в МПа):

1. $\sigma_1=60$; $\sigma_2=-30$; $\sigma_3=-40$
2. $\sigma_1=60$; $\sigma_2=-40$; $\sigma_3=-30$
3. $\sigma_1=-40$; $\sigma_2=-30$; $\sigma_3=60$

20. Точки балки, максимально удаленные от нейтральной линии испытывают напряженное состояние ...

- 1) двухосное
- 2) одноосное
- 3) чистый сдвиг
- 4) напряжения отсутствуют

21. Стержень испытывает деформации растяжение и чистый изгиб. Напряженное состояние, которое возникает в опасной точке, называется...

- 1) чистым сдвигом
- 2) объемным
- 3) линейным
- 4) плоским

22. Напряженное состояние в опасных точках стержня круглого поперечного сечения считается плоским для случая ...

- 1) плоский изгиб
- 2) растяжение и плоский изгиб
- 3) внецентренное растяжение
- 4) растяжение с кручением

23. Осевые моменты инерции применяются в расчетах ...

- 1) перемещений при растяжении, сжатии
- 2) напряжений при кручении
- 3) перемещений при изгибе
- 4) перемещений при кручении

24. Количество главных осей для сечения равно...

- 1) количеству осей симметрии, если такие имеются
- 2) одной паре осей, проходящих через центр тяжести сечения и относительно которых центробежный момент инерции равен нулю
- 3) количеству осей, проходящих через центр тяжести сечения
- 4) бесконечному множеству осей, относительно которых центробежный момент инерции равен нулю

Блок 3 (владеть)

1. Полное и нормальное напряжения в точке сечения известны $p = 5$ МПа, $\sigma = 4$ МПа. Касательное напряжение в этой точке сечения равно ... МПа.

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 3

2. При испытании десятикратного цилиндрического образца диаметром $d_0 = 10$ мм относительное остаточное удлинение составило $\delta = 25\%$. Длина расчетной части образца после разрыва равна ...

- 1) 150 мм
- 2) 115 мм
- 3) 125 мм
- 4) 135 мм

3. При расчете допускаемых напряжений в качестве предельных (лимитирующих) напряжений принимают (указать соответствие)

- А. для пластичных материалов
В. для хрупких материалов
С. для хрупко - пластичных материалов

- 1) σ_B
- 2) $\sigma_{ПЦ}$
- 3) $\sigma_{ВР}$
- 4) $\sigma_{0,2}$
- 5) σ_T
- 6) σ_{BC}

4. Стержень квадратного сечения $v = 12$ мм длиной $l = 100$ мм нагружен силой $F = 10$ кН. Длина образца под нагрузкой стала $l_1 = 101$ мм. Известно, что предел пропорциональности материала $\sigma_{ПЦ} = 200$ МПа. Модуль упругости материала равен ...

- 1) $E = 6,9 \cdot 10^3$ МПа
- 2) $E = 6,9 \cdot 10^4$ МПа
- 3) $E = 2,0 \cdot 10^4$ МПа
- 4) $E = 2,0 \cdot 10^5$ МПа

5. Стержень квадратного сечения $v = 12$ мм длиной $l = 100$ мм нагружен силой $F = 10$ кН. Параметры образца под нагрузкой: $l_1 = 103$ мм, $v_1 = 11,9$ мм. Известно, что предел пропорциональности материала $\sigma_{пр} = 200$ МПа. Коэффициент Пуассона материала равен ...

- 1) $\mu = 0,18$
- 2) $\mu = 0,22$
- 3) $\mu = 0,28$
- 4) $\mu = 0,39$

6. Допускаемые напряжения материалов (указать соответствие)

- А. Сталь Ст.3 В. Сталь 45 С. Чугун Д. Алюминий

- 1) $[\sigma] = 80$ МПа
- 2) $[\sigma] = 160$ МПа
- 3) $[\sigma] = 250$ МПа
- 4) $[\sigma_p] = 60$ МПа; $[\sigma_c] = 140$ МПа

7. Величина силы $F = 10$ кН, допускаемое напряжение материала $[\sigma] = 150$ МПа. Площадь поперечного сечения стержня из расчета на прочность равна

- 1) $A \geq 66,7$ мм²
- 2) $A \geq 133,3$ мм²

- 3) $A \geq 200 \text{ мм}^2$
- 4) $A \geq 333,3 \text{ мм}^2$
- 5) $A \geq 466,7 \text{ мм}^2$ 2F 5F A 2 A

8. Если диаметр бруса увеличится в 2 раза, то максимальные напряжения при кручении уменьшатся ...

- 1) в 2 раза
- 2) в 4 раза
- 3) в 8 раз
- 4) в 16 раз

9. В целях экономии металла перешли со сплошного сечения $d=100 \text{ мм}$ на кольцевое (трубчатое) сечение с диаметром d_1 и соотношением диаметров $c=0,8$. Экономия металла составила ...

- 1) 21 %
- 2) 49 %
- 3) 72 %
- 4) 95 %
- 5) 116 %

10. Стержень, нагруженный номинальным крутящим моментом $T=100 \text{ Нм}$ был изготовлен из материала, имеющего $\tau_B=200 \text{ МПа}$ с назначенным коэффициентом запаса прочности $[n]=2$. В процессе испытаний при плавном нарастании нагрузки стержень разрушился при моменте ...

- 1) 100 Нм
- 2) 120 Нм
- 3) 180 Нм
- 4) 200 Нм
- 5) 220 Нм

10. Если крутящий момент и диаметр вала увеличатся в 2 раза, то угол закручивания вала ...

- 1) увеличится в 2 раза
- 2) не изменится
- 3) уменьшится в 2 раза
- 4) уменьшится в 4 раза
- 5) уменьшится в 8 раз

11. Две стойки большой гибкости отличаются только материалом: одна изготовлена из дюралюминия, другая из — высокопрочного бетона. Сравнение запасов устойчивости на сжатие: ...

- 1) больший запас у стержня из дюралюминия
- 2) больший запас у стержня из бетона
- 3) запас у стержней одинаковый

12. Если одновременно увеличить диаметр в 2 раза и длину стойки в 4 раза, то критическая сила ... Формулу Эйлера считать применимой.

- 1) увеличится в 2 раза
- 2) увеличится в 4 раза
- 3) увеличится в 8 раз
- 4) не изменится

13. Стержень закреплен на вертикальном валу, который вращается с угловой скоростью ω . В поперечном сечении стержня возникают нормальные напряжения. Если площадь поперечного сечения увеличить в 2 раза, то наибольшие напряжения в стержне ...

- 1) увеличатся в 2 раза.
- 2) уменьшатся в 2 раза.
- 3) уменьшатся в $\sqrt{2}$ раз.
- 4) величина напряжений не изменится

14. Если высоту h падения груза и его массу m увеличить в одинаковое число раз, то коэффициент динамичности ...

- 1) увеличится
- 2) не изменится
- 3) уменьшится

15. Если опоры балки сделать податливыми, то величина статических напряжений в балке ...

- 1) уменьшится
- 2) не изменится
- 3) увеличится

16. Напряжения при ударе будут больше в балке ...

- 1) деревянной
- 2) стальной
- 3) медной

ПК-16

Блок 1 (знать)

1. При прямом поперечном изгибе в сечениях действуют внутренние силовые факторы

...

- 1) M_x
- 2) M_x и Q_y
- 3) M_x и M_y
- 4) M_x и Q_x

2. При косом чистом изгибе в сечениях действуют внутренние силовые факторы ...

- 1) M_x
- 2) M_x и Q_y
- 3) M_x и M_y
- 4) M_x и Q_x

3. Укажите соответствие между видом изгиба и возникающими в сечении внутренними силовыми факторами

- 1) Прямой чистый изгиб
- 2) Прямой поперечный изгиб
- 3) Косой чистый изгиб
- 4) Косой поперечный изгиб

- A. M_x
- B. M_x и M_y
- C. M_x , Q_y , M_y , Q_x
- D. M_x и Q_y

4. Стержневые системы называются статически неопределимыми, если количество неизвестных усилий ...

- 1) больше числа независимых уравнений равновесия

- 2) меньше числа независимых уравнений равновесия
- 3) равно числу независимых уравнений равновесия
- 4) равно числу опорных связей

5. Основной системой называется система, ...

- 1) к которой приложены дополнительные связи
- 2) освобожденная от дополнительных связей
- 3) к которой приложена единичная нагрузка
- 4) к которой приложены нагрузка и неизвестные усилия

6. Основная система должна быть ...

- 1) статически неопределимой и кинематически неизменяемой
- 2) статически неопределимой и кинематически изменяемой
- 3) статически определимой и кинематически неизменяемой
- 4) статически определимой и кинематически изменяемой

7. Эквивалентной стержневой системой (по методу сил) является ...

- 1) статически определимая и кинематически неизменяемая система, к которой приложены заданная нагрузка и усилия в отброшенных связях
- 2) статически неопределимая и кинематически неизменяемая система, к которой приложены заданная нагрузка и усилия в отброшенных связях
- 3) статически определимая и кинематически неизменяемая система, к которой приложены усилия в отброшенных связях
- 4) статически определимая и кинематически неизменяемая система, к которой приложена заданная нагрузка

8. Значения коэффициентов при неизвестных в канонических уравнениях метода сил зависят от ...

- 1) выбранного варианта основной системы
- 2) внешней нагрузки
- 3) выбранного варианта основной системы и от внешней нагрузки
- 4) внешней и единичной нагрузок

9. Признаком потери устойчивости центрально сжатого прямолинейного стержня при статическом нагружении является ...

- 1) возникновение продольных колебаний
- 2) внезапная смена прямолинейной формы равновесия на криволинейную
- 3) существенное уменьшение длины стержня из-за текучести материала
- 4) резкое увеличение напряжений в сжатом стержне

10. Стержням малой гибкости соответствует условие

- 1) $\lambda \geq \lambda_{\text{пред}}$
- 2) $\lambda < \lambda_{\text{пред}}$
- 3) $\lambda_0 < \lambda < \lambda_{\text{пред}}$
- 4) $\lambda \leq \lambda_0$

11. График зависимости критического напряжения от гибкости, когда напряжения в сжатом стержне не превышают предел пропорциональности, имеет вид ...

- 1) квадратичной параболы
- 2) гиперболы
- 3) прямой линии
- 4) синусоиды

12. Промежуток времени между двумя последующими максимальными отклонениями упругой системы от положения статического равновесия называется...

- 1) условием резонанса
- 2) амплитудой колебаний
- 3) периодом колебаний
- 4) частотой колебаний

13. Движение, которое совершает система, освобожденная от внешнего активного силового воздействия и предоставленная самой себе, называется....

- 1) резонансом
- 2) частотой колебания
- 3) круговой частотой
- 4) собственным колебанием

14. Числом степеней свободы колеблющейся системы называется ...

- 1) количество независимых параметров, однозначно определяющих положение системы в любой момент времени
- 2) число колеблющихся масс
- 3) половина числа колеблющихся сосредоточенных грузов
- 4) число лишних связей, наложенных на систему

15. Напряжение меняется по пульсирующему циклу в случае ...

- 1) вращающегося вала при действии на вал силы постоянного направления (поперечные силы).
- 2) напряжения в зубе шестерни, вращающейся в одну сторону и передающей постоянный крутящий момент.
- 3) напряжения, возникающего в рессоре автомобиля при движении по неровной дороге.
- 4) напряжения в вагонной оси при движении поезда.

16. Отношение предела выносливости гладкого образца к пределу выносливости образца, имеющего концентрацию напряжений и такие же размеры поперечного сечения, как у гладкого образца, называется ...

- 1) эффективным коэффициентом концентрации напряжений
- 2) теоретическим коэффициентом концентрации напряжений
- 3) коэффициентом чувствительности материала к местным напряжениям
- 4) градиентом местного напряжения

17. Пределом выносливости называется ...

- 1) напряжение, при котором образец выдерживает базовое число (N) циклов без усталостного разрушения
- 2) наибольшее значение максимального напряжения цикла, при котором образец выдерживает базовое число циклов (N) без усталостного разрушения
- 3) напряжение, превышение которого приводит к нарушению закона Гука
- 4) число циклов, при котором происходит усталостное разрушение детали

18. Циклы напряжений называются подобными, если они имеют одинаковые ...

- 1) средние напряжения цикла
- 2) амплитуды цикла
- 3) коэффициенты асимметрии цикла
- 4) периоды цикла

19. Коэффициент чувствительности материала к местным напряжениям близок к нулю для ...

- 1) углеродистых сталей

- 2) легированных сталей
- 3) серого чугуна
- 4) цветных металлов

20. Заметного эффекта повышения усталостной прочности не создаёт ...

- 1) термическая поверхностная обработка т.в.ч.)
- 2) химико-термическая обработка
- 3) наклеп (роликовая накатка)
- 4) наклеп (обдув с песком)

21. Свойство материала, означающее, что при переходе от одной точки к другой свойства материала не изменяются, называется...

- 1) Непрерывностью
- 2) Однородностью
- 3) Изотропностью
- 4) сплошностью

22. Модели материала в расчетах на прочностную надежность детали принято считать

- 1) Хрупкими и идеально упругими
- 2) Пластичными и изотропными
- 3) Прочными и упругими
- 4) Сплошными, однородными, изотропными и линейно-упругими

23. Материал называется анизотропным, если...

- 1) Он пластичный
- 2) Он имеет кристаллическую структуру
- 3) Свойства образца, выделенного из материала, не зависят от его угловой ориентации
- 4) Свойства образца, выделенного из материала, зависят от его угловой ориентации

24. Изменение первоначальной длины l , обозначаемое Δl , называется...

- 1) Деформацией
- 2) Изменением формы стержня
- 3) Относительной линейной деформацией
- 4) Абсолютным удлинением

25. Чугун и сталь – материалы...

- 1) Изотропные
- 2) Анизотропные
- 3) Вязкоупругие
- 4) неоднородные

26. Внутренние силовые факторы (три силы и три момента) _____ внешние силы, приложенные к отсеченной части тела и определяются из _____ статики для отсеченной части тела. Данный метод определения внутренних силовых факторов называется _____ .

- 1) Методом сил
- 2) Уравновешивают
- 3) Уравнений равновесия
- 4) Методом сечения

27. Материал является хрупким, если образец из него...

- 1) разрушается при очень малых остаточных деформациях (от 0,1 до 5%)
- 2) разрушается при больших остаточных напряжениях (свыше 5%)
- 3) разрушается при достаточно небольшой нагрузке
- 4) разрушается только при достаточно большой нагрузке

28. Полное напряжение в точке сечения, в общем случае, раскладывается на...

- 1) нормальное и касательное напряжение
- 2) нормальное напряжение
- 3) касательное напряжение
- 4) среднее напряжение

29. Опорные реакции относятся...

- 1) к объёмным силам
- 2) к внутренним силовым факторам
- 3) к внутренним силам
- 4) к внешним силам

30. Первоначальная длина стержня равна l . После приложения растягивающей силы длина стержня стала l_1 . Величина называется...

- 1) средним удлинением
- 2) абсолютным укорочением в направлении оси x
- 3) абсолютным удлинением
- 4) напряжением

31. Наклеп (нагартовка) – это

- 1) соединение материала клепками или заклепками
- 2) уменьшение удлинения при разрыве и незначительное возрастание предела прочности при длительном пребывании в нагретом состоянии
- 3) изменения во времени напряжений и деформаций в нагруженной детали
- 4) повышение упругих свойств материала в результате предварительного пластического деформирования

32. Правило, согласно которому на взаимно перпендикулярных площадках элемента, выделенного из тела, касательные напряжения равны по величине и направлены к общему ребру (или от него), называют...

- 1) масштабным эффектом
- 2) законом Гука при сдвиге
- 3) законом парности касательных напряжений
- 4) условием неразрывности деформаций

33. Жесткостью поперечного сечения круглого стержня при кручении называется выражение...

- 1) GJ
- 2) EA
- 3) EJ
- 4) GA

34. Напряженное состояние, когда на гранях выделенного элемента возникают только касательные напряжения, называют...

- 1) объёмным
- 2) линейным
- 3) двухосным растяжением
- 4) чистым сдвигом

35. Деформацию стержня, при котором в поперечных сечениях возникает только крутящий момент, называют...

- 1) кручением
- 2) чистым изгибом

- 3) поперечным изгибом
- 4) чистым сдвигом

36. Для сжатого стержня с шарнирно закрепленными концами коэффициент приведенной длины μ при расчете на устойчивость равен...

- 1) 2
- 2) 0,7
- 3) 0,5
- 4) 1

37. Отношение наименьшего напряжения цикла к наибольшему называется

- 1) пределом выносливости материала
- 2) градиентом местного напряжения
- 3) коэффициентом масштабного фактора
- 4) коэффициентом асимметрии цикла

Блок 2 (уметь)

1. Для стержневой статически неопределимой системы можно выбрать ... основных систем.

- 1) одну
- 2) бесчисленное множество
- 3) столько, сколько система имеет дополнительных связей
- 4) столько, какова степень статической неопределимости

2. При увеличении длины стержня критическая сила Эйлера ...

- 1) увеличится
- 2) не изменится
- 3) уменьшится

3. Круглое сечение сжатого стержня заменили трубчатым сечением той же площади. Критическая сила Эйлера

- 1) не изменится
- 2) увеличится
- 3) уменьшится

4. Стержень квадратного сечения сжатый силой F потеряет устойчивость относительно оси ...

- 1) x или y
- 2) v или u
- 3) любой

5. Стержни большой гибкости рассчитывают на устойчивость по формуле...

- 1) Эйлера
- 2) Ясинского
- 3) Эйлера или Ясинского
- 4) по условию прочности

6. Модуль упругости материала с увеличением температуры испытания...

- 1) уменьшается
- 2) незначительно увеличивается
- 3) увеличивается
- 4) не зависит от температуры

7. Эпюры строят для нахождения опасных сечений?

- 1) да;
 - 2) нет;
 - 3) для определения законов изменения внутренних сил, напряжений и перемещений.
8. Что опаснее при анализе эпюр величина продольных сил или напряжений?
- 1) максимальная продольная сила;
 - 2) максимальное нормальное напряжение;
 - 3) и то, и другое.
9. Что означает скачок на эпюре продольных сил?
- 1) изменение сечения;
 - 2) наличие сосредоточенного момента;
 - 3) приложение сосредоточенной силы.
10. Для зашпеленного с одного конца стержня необходимо определить в начале реакции опор, а затем строить эпюры?
- 1) да;
 - 2) нет;
 - 3) это зависит от конструкции стержня.
11. Какие напряжения возникают при сдвиге-срезе?
- 1) нормальные,
 - 2) касательные,
 - 3) электрические.
12. Параметр... не является упругой постоянной:
- 1) G
 - 2) μ
 - 3) E
 - 4) ε
13. Допускаемое напряжение может быть выше предела текучести...
- 1) только для очень пластичных материалов
 - 2) если предел прочности выше предела текучести не менее чем в два раза
 - 3) если для данного материала отсутствует площадка текучести
 - 4) неверное утверждение
14. Укажите правильное условие прочности при сдвиге
- 1) $Q \leq [\tau] \cdot A$;
 - 2) $\tau_{\max} = Q / A \leq [\tau]$;
 - 3) $\tau_{\max} / [\tau] \leq 1$.
15. Что характеризует W_p :
- 1) площадь сечения
 - 2) напряжение при кручении
 - 3) максимальный угол поворота
16. Полярный момент сопротивления используется при определении касательных напряжений в сечении вала.
- 1) нет;
 - 2) да;
 - 3) в случае сечения круглой формы.
17. Полярный момент инерции вала используется для определения его жесткости.

- 1) да;
- 2) нет;
- 3) для определения относительного угла закручивания.

18. Предел выносливости характеризует:

- 1) число циклов, которое выдерживает материал;
- 2) прочность материала при циклическом нагружении;
- 3) характер усталостного нагружения.

19. Самый опасный цикл нагружения симметричный.

- 1) да;
- 2) нет;
- 3) пульсационный.

20. Предел выносливости зависит от:

- 1) концентрации напряжений;
- 2) формы и размеров детали;
- 3) вида цикла и его параметров, геометрической формы и размеров, состояния поверхности и концентраторов напряжений.

21. Критические силы, это...

- 1) силы сжатия, при которых наступает предел текучести;
- 2) силы, при которых сжатый стержень теряет устойчивость, упругое равновесие;
- 3) силы, при которых стержень разрушается.

22. Потеря устойчивости происходит в результате продольного изгиба относительно главной оси сечения, относительно которой осевой момент инерции.

- 1) J_{\min} ;
- 2) J_{\max} ;
- 3) момент сопротивления максимальный.

23. Критические напряжения Эйлера должны быть:

- 1) меньше предела прочности;
- 2) меньше предела текучести;
- 3) при значениях гибкости больше 100.

24. Предел выносливости характеризует:

- 1) число циклов, которое выдерживает материал;
- 2) прочность материала при циклическом нагружении;
- 3) характер усталостного нагружения.

Блок 3 (владеть)

1. Динамический коэффициент упругой системы можно уменьшить за счет...

- 1) постановки жесткой пластины в месте удара
- 2) уменьшения тем или иным способом жесткости упругой системы
- 3) увеличения модуля упругости материала
- 4) увеличением жесткости упругой системы

2. Полное и касательное напряжения в точке сечения известны $\rho = 5$ МПа, $\tau = 4$ МПа. Нормальное напряжение в этой точке сечения равно ... МПа.

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 3

3. Нормальное и касательное напряжения в точке сечения известны $\sigma = 3$ МПа, $\tau = 4$ МПа. Полное напряжение в этой точке сечения равно ... МПа.

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 3

4. При испытании на растяжении и сжатие образца из данного материала получены следующие механические характеристики:

- предел пропорциональности ,
- предел текучести на растяжении и сжатие ,
- предел прочности на растяжении и сжатие ,
- относительное остаточное удлинение .

При значении нормативного коэффициента запаса прочности , допускаемое напряжение для материала будет равно...

- 1) 125 МПа
- 2) 155 МПа
- 3) 510 МПа
- 4) 255 МПа

5. К стержню квадратного поперечного сечения приложены одинаковые растягивающие силы. Если одновременно увеличить в 2 раза длину стержня и размер стороны, абсолютное удлинение стержня...

- 1) увеличение в 2 раза
- 2) уменьшение в 2 раза
- 3) уменьшение на 0,251
- 4) увеличение на 0,251

6. Относительное удлинение стального стержня равно 0,0015. При этом нормальное напряжение в поперечных сечениях стержня равно...

- 1) 150 МПа
- 2) 900 МПа
- 3) 300 МПа
- 4) 600 МПа

7. Груз падает с высоты h . Динамические напряжения в конструкции при увеличении высоты падения в два раза... (При определении коэффициента динамичности системы используйте приближенную формулу).

- 1) уменьшится в раз
- 2) увеличится в раз
- 3) увеличится в 2 раза
- 4) уменьшится в 2 раза

8. На балку длиной l в середине пролета с высоты h падает груз весом Q . Жесткость поперечного сечения на изгиб EJ по длине балки постоянная. При увеличении длины балки в 4 раза, при прочих равных условиях, максимальный динамический прогиб...

(При определении коэффициента динамичности системы используйте приближенную формулу).

- 1) увеличится в 16 раз
- 2) увеличится в 8 раз
- 3) не изменится
- 4) уменьшится в 8 раз

9. Первый брус имеет сечение $2b \times h$ ($2b$ - ширина сечения, h - высота сечения), второй брус имеет сечение $b \times 2h$ (b - ширина сечения, $2h$ - высота сечения). Какой из брусьев прочнее и во сколько раз?

- 1) первый в 2 раза
- 2) второй в 4 раза
- 3) второй в 2 раза
- 4) брусья равнопрочные

10. Определите напряжения смятия в 4-х опорах цистерны, общая масса которой составляет 80 тонн, а размеры каждой опоры составляет 100×100 мм.

- 1) 20 МПа
- 2) 30 МПа
- 3) 25 МПа

11. Как изменится удлинение стержня растягиваемого собственным весом, если его диаметр увеличить в два раза.

- 1) увеличится в 2 раза
- 2) не изменится
- 3) уменьшится в 2 раза

12. Чему равна площадь сечения стержня A , если сила действующая на стержень $F = 300$ кН, $[\sigma] = 150$ МПа:

- 1) $2 \cdot 10^3$ мм²
- 2) $300 \cdot 10^3$ мм²
- 3) $0,3 \cdot 10^3$ мм²

13. Чему равна прочность стержня σ , если площадь сечения $A = 2 \cdot 10^3$ мм², а сила действующая на стержень $F = 300$ кН

- 1) 600 Н/мм²
- 2) 0,07 Н/мм²
- 3) 150 Н/мм²

14. Определить коэффициент запаса прочности n , если предельное напряжение $\sigma_{пред} = 270$ МПа, а расчетное напряжение $\sigma = 90$ МПа

- а) 3
- б) 2,5
- в) 3,3

15. Можно ли с помощью троса диаметром 10 мм (площадь сечения = 80 мм²) поднимать груз массой 800 кг, если допускаемые напряжения для материала троса составляют 150 МПа?

- 1) да
- 2) нет
- 3) надо попробовать

16. Диаметр сплошного вала увеличен в 3 раза. Во сколько раз увеличатся главные центральные моменты инерции?

- 1) в 6 раз
- 2) в 81 раз
- 3) в 3 раза
- 4) в 9 раз
- 5) в 27 раз

Темы для устного опроса:

Предмет курса. Связь курса с общенаучными, общинженерными и специальными дисциплинами.

Реальный объект и расчетная схема.

Определение стержня, пластины, оболочки.

Основные допущения о деформируемом теле.

Внешние силы.

Внутренние силы, метод их определения (метод сечения).

Напряжение полное, нормальное и касательное. Выражение внутренних сил в поперечных сечениях стержня через напряжения.

Перемещения и деформации. Понятие о напряженном и деформированном состоянии. Методы расчета элементов конструкций.

Центральное растяжение и сжатие. Растяжение и сжатие прямого стержня. Напряжение в поперечных и наклонных сечениях прямого стержня.

Деформации продольные и поперечные. Коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона).

Закон Гука. Жесткость при растяжении и сжатии. Потенциальная энергия деформации.

Рассмотрение нормальных сил, нормальных напряжений в поперечных сечениях прямого стержня и осевые перемещения.

Опытное изучение свойств материала при растяжении. Диаграмма растяжения.

Истинная диаграмма растяжения. Механизм пластической деформации. Закон разгрузки и повторного нагружения.

Механические свойства при сжатии. Диаграмма сжатия. Пластическое и хрупкое состояния материалов.

Расчет по допускаемым напряжениям и нагрузкам. Коэффициент запаса.

Типы задач при расчете на прочность: проверка на прочность, подбор сечений и определение допускаемой нагрузки.

Кручение, сдвиг. Исследование чистого сдвига на примере кручения тонкостенных круглых трубок.

Закон Гука при сдвиге. Зависимость между тремя упругими постоянными для изотропного тела.

Кручение прямого стержня круглого поперечного сечения. Напряжения в поперечном сечении. Полярный момент инерции. Угол закручивания.

Жесткость при кручении. Потенциальная энергия деформации круглого стержня при кручении.

Расчет сплошного и круглого стержня на прочность и жесткость. Эпюры крутящих моментов, напряжений и углов закручивания. Геометрические характеристики поперечных сечений стержня. Статические моменты площади.

Осевые, полярные и центробежные моменты инерции площади, радиусы инерции.

Зависимость между моментами инерции для параллельных осей.

Изменение осевых моментов инерции в зависимости от угла поворота координатных осей. Главные оси инерции.

Главные моменты инерции. Определение положения главных осей и вычисление главных моментов инерции различных сечений.

Прямой поперечный изгиб брусев. Внешние силы, вызывающие изгиб, опоры и опорные реакции.

Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях балок при изгибе.

Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью нагрузки.

Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Статически неопределимые задачи кручения.

Чистый и поперечный изгиб в одной из главных плоскостей стержня.

Гипотезы прочности. Назначение гипотез. Эквивалентное напряжение.

Касательные напряжения при поперечном изгибе стержней (формула Д.И. Журавского).

Сложное сопротивление. Косой изгиб. Определение напряжений, нахождение положения нейтральной оси и опасных точек в сечении. Определение прогибов. Внецентренное растяжение и сжатие. Определение напряжений.

Определение положения нейтральной оси. Ядро сечения.

Потенциальная энергия деформации и общие методы определения перемещений.

Потенциальная энергия деформации стержня при произвольном нагружении. Теоремы о взаимности работ и перемещений.

Метод сил. Канонические уравнения. Выбор основной системы, прямая и обратная симметрия.

Расчет статически неопределимых рамных систем.

Устойчивость равновесия деформируемых систем. Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия.

Критическая нагрузка. Устойчивость сжатых стержней.

Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений и пределы ее применимости.

Понятие о потере устойчивости при нагружениях, превышающих предел пропорциональности.

Формула Ф.С. Ясинского. Расчет по коэффициентам уменьшения допускаемых напряжений

Современные представления о прочности материалов при нагружениях, циклически изменяющихся во времени.

Механизм усталостного разрушения. Кривые усталости и предел выносливости. Влияние на выносливость различных факторов. Характеристики циклов переменных напряжений.

Понятие о повышении выносливости конструктивными и технологическими мероприятиями.

Методические материалы, характеризующие процедуры оценивания

Индивидуальный семестровый рейтинг студента формируется на основе действующего в ВУЗе Положения "О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся".

В течение семестра студент получает баллы успеваемости за выполнение всех видов учебных поручений: посещение лекций, выполнение лабораторных и практических работ. По итогам проведения экзамена с учетом индивидуального семестрового рейтинга студента формируется экзаменационная оценка.

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине равна 100.

Оценка в баллах	Оценка по шкале	Обоснование	<i>Уровень сформированности компетенций</i>
Более 80	«Отлично»	Содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	Высокий уровень

66-80	«Хорошо»	Содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	<i>Продвинутый уровень</i>
50-65	«Удовлетворительно»	Содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	<i>Пороговый уровень</i>
Менее 50	«Неудовлетворительно»	Содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки	<i>Компетенции не сформированы</i>

3. Задания в тестовой форме по дисциплине

Примеры заданий:

Примеры заданий в тестовой форме для контроля остаточных знаний

Полный перечень тестовых заданий с указанием правильных ответов, размещен в банке вопросов на информационно-образовательном портале института по ссылке <https://www.mivlgu.ru/iop/question/edit.php?courseid=2717>

Оценка рассчитывается как процент правильно выполненных тестовых заданий из их общего числа.